Advance

Instalación reversible

Ánodo de magnesio anticorrosión

Manguitos electroliticos

Anti-hielo

Termómetro exterior

Temperatura regulable

CAPACIDADES DE 30, 50, 80 Y 100 LITROS

INSTALACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL

La principal ventaja de este termo eléctrico es su capacidad de adaptación ya que puede ser instalado tanto vertical como horizontalmente (en horizontal debe quedar la toma de agua caliente en la parte superior).

ÁNODO DE MAGNESIO ANTICORROSIÓN

Incorpora un ánodo de magnesio que aumenta la vida útil de la cuba y de la resisténcia. Este ánodo está adaptado para zonas con el agua dura debido a su material anticorrosivo.

INCLUYE MANGUITOS ELECTROLÍTICOS

Estos manguitos hacen la función de aislante para que no se cree un par galvánico entre los diferentes materiales que componen la instalación, evitando así la corrosión y mejorando la durabilidad del termo.

PROTECCIÓN ANTI-HIELO

El termo detecta, pese a no estar activo, cuando la temperatura está demasiado baja y se activa automáticamente para evitar la congelación.

TERMÓMETRO EXTERIOR

Dispone de un termometro en el exterior que permite saber en todo momento la temperatura del agua.

TEMPERATURA REGULABLE

Posee un termostato exterior para regular la temperatura con precisión según las necesidades del usuario.

DISEÑO ELEGANTE

El termo Advance ha sido diseñado para adaptarse en cualquier lugar, gracias a su diseño slim y su acabado en mate que garantizan un aspecto fino y elegante.

MODELOS		HTW-TR-30ADV	HTW-TR-50ADV	HTW-TR-80ADV	HTW-TR-100ADV
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220-240V (1 Fase~50Hz)	220-240V (1 Fase~50Hz)	220-240V (1 Fase~50Hz)	220-240V (1 Fase~50Hz)
POTENCIA					
Potencia	W	1500	1500	1500	1500
Corriente	A	8,7	8,7	8,7	8,7
RENDIMIENTO					
Capacidad	L	30	50	80	100
Presión (min - máx)	bar	0,2 - 7,5	0,2 - 7,5	0,2 - 7,5	0,2 - 7,5
Temperatura de operación	ºC	15~75	15~75	15~75	15~75
Tiempo recuperación 15 - 40ºC	-	35 min	1h 5 min	1h 35 min	1h 56 min
CARACTERÍSTICAS					
Espesor aislamiento	mm	25	25	25	25
Espesor de material	mm	1,8	1,8	1,8	1,8
Tipo de recubrimiento	-	Recubrimiento esmaltado de alta tecnologia	Recubrimiento esmaltado de alta tecnologia	Recubrimiento esmaltado de alta tecnologia	Recubrimiento esmaltado de alta tecnologia
Protección eléctrica	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Tipo de instalación	-	Vertical	Vertical / Horzontal	Vertical / Horzontal	Vertical / Horzontal
Tubería entrada agua	-	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Recomendado nº personas	-	1	2	3-4	4-5
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas (AnxAl)	mm	Ø365x598	Ø365x758	Ø460x808	Ø460x958
Dimensiones brutas (AnxPrxAl)	mm	425x445x705	425x445x965	510x545x920	510x545x1082
Peso neto / bruto	Kg	16,5 / 18,5	18,5 / 21	25 / 28	28,5 / 32
Código EAN		8436553742616	8436553742623	8436553742630	8436553742647